



GEWISS ÎNTRERUPATOR DE CURENT REZIDUAL PENTRU ÎNCARCATOARELE VEHICULELOR ELECTRICE - IDP - 4P 40A TIP A[EV] IDN=0,03A - 4 MODULE

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I_n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I_n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I_n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere intrerupator de curent rezidual

Cod IDP

Nr. poli 4P

Nr. module 4

Curent nominal 40 A

Curent de functionare rezidual nominal (I_n) 30 mA

Curent rezidual curent continuu 6 mA

Tip Tip A[EV] (Vehicul electric)

Cerere incarcator pentru vehicule electrice

Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 400/415V

Standard IEC 62955 (RDC-PD) IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1(RCCB)

Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz

Tensiune de izolare (U_i) 500 V

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (U_{imp}) 4 kV

Categorie supratensiune III

Nivel de imunitate (8/20 μ s) 3000 A

Cablu rigid sectiune $\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$

Cablu flexibil sectiune $\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$

Cuplu de strangere nominal 3 Nm

Conexiune dubla DA (in amonte si in jos)

Temperatura de functionare -25 +60 °C

Temperatura de stocare -40 +70 °C

Rezistenta electrica ?10,000

Rezistenta mecanica: ?20000

Compatibilitate auxiliare Da

Compatibilitate ReStart Da

Pozitia de asamblare Orice

Ware Number 85362010

Pret: 979,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-de-curent-rezidual-pentru-incarcatoarele-vehiculelor-electrice-idp-4p-40a-tip-a-ev-idn-0-03a-4-module>