

GEWISS ÎNTRERUPATOR DE CURENT REZIDUAL PENTRU ÎNCARCATOARELE VEHICULELOR ELECTRICE - IDP - 4P 40A TIP A[EV] IDN=0,03A - 4 MODULE

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I?n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I?n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I?n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere intrerupator de curent rezidual
Cod IDP
Nr. poli 4P
Nr. module 4
Curent nominal 40 A
Curent de functionare rezidual nominal (I?n) 30 mA
Curent rezidual curent continuu 6 mA
Tip Tip A[EV] (Vehicul electric)
Cerere incarcator pentru vehicule electrice
Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 400/415V
Standard IEC 62955 (RDC-PD) IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1(RCCB)
Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz
Tensiune de izolare (Ui) 500 V
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Categorie supratensiune III
Nivel de imunitate (8/20 ?s) 3000 A
Cablu rigid sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cablu flexibil sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cuplu de strangere nominal 3 Nm
Conexiune dubla DA (in amonte si in jos)
Temperatura de functionare -25 +60 °C

Temperatura de stocare -40 +70 °C
Rezistenta electrica ?10,000
Rezistenta mecanica: ?20000
Compatibilitate auxiliare Da
Compatibilitate ReStart Da
Pozitia de asamblare Orice
Ware Number 85362010
Pret: 987,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-curent-rezidual-pentru-incarcatoarele-vehiculelor-electrice-idp-4p-40a-tip-a-ev-idn-0-03a-4-module