



**GEWISS MSXD 125 - MCCB CU PROTECTIE LA CURENT REZIDUAL -
DECLANSATOR TERMIC REGLABIL - MAGNETIC FIX - DECLANSATOR
PROTECTIE DIFERENTIALA REGLABIL - 25KA 3P 63A 525V**

intrerupatoarele automate cu carcasa turnata din gama MSX sunt alcatuite din intrerupatoare automate cu declansare termomagnetica, intrerupatoare automate cu declansare termomagnetica si protectie la supracurent, intrerupatoare automate cu declansare electronica si intrerupatoare automate. Descriere

Interruttore automatico scatolato

Cod MSXD 125

Nr. poli 3P

Curent nominal 63 A

Eliberare Electromecanic

CARACTERISTICI ELECTRICE -

CARACTERISTICI MECANICE -

Standard IEC/EN 60947-2

Executare Fix

Categoria de utilizare A

Montare pe sina DIN Da, prin intermediul unui accesoriu

Frecventa nominala (Hz) 50 / 60

Poate fi echipat cu actionare motorizata Da

Tensiune nominala de functionare (Ue) 525 Vca

Interblocare compatibila -

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 8 kV

Terminale furnizate Frontale FC

Categorie supratensiune IV

Pozitia de asamblare Orice

Tensiune de izolare (Ui) 525 V

Alimentare amonte/aval Da

Reglaj termic 0,63 - 0,8 - 1 x In

Durata de viata electrica (415 V c.a.) 30.000 cicluri
Reglaj magnetic Fix - 630 A
Durata de viata mecanica 30.000 cicluri
Protectia nulului de lucru -
Temperatura de functionare -5°C +65°C
Pierdere totala de putere 19.29 W
Temperatura de stocare -20° +65°
Capacitate nominala de productie a curentului de scurtcircuit (Icm) -
Greutate (kg) 1.1
Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 0,3s (Icw) -
Latime 90 mm
Reglaj Idn 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A
inaltime 155 mm
Reglaj dt 0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms
Adancime 68 mm
CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU) -
CAPACITATE DE RUPERE NOMINALa (ICS) -
220/240V c.a. 35 kA
220/240V c.a. 27 kA
400/415V c.a. 25 kA
400/415V c.a. 19 kA
440V c.a. 15 kA
440V c.a. 12 kA
525V c.a. 8 kA
525V c.a. 6 kA
690V a.c. -
690V c.a. -
250V c.c. -
250V c.c. -
Ware Number 85362010
Pret: 5.787,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/msxd-125-mccb-cu-protectie-la-curent-rezidual-declansator-termic-reglabil-magnetic-fix-declansator-protectie-diferentiala-reglabil-25ka-3p-63a-525v>