

**MAGNETIC REGLABIL - 65KA 3P+N 50A 690V**

Interruttore automatico scatolato

Nr. poli 3P+N

Eliberare Electromecanic

CARATTERISTICI MECANICE -

Executare Fix-Debrosabil

Montare pe sina DIN Da, prin intermediul unui accesoriu

Poate fi echipat cu actionare motorizata Da

Interblocaire compatibila Parghie - Cablu

Terminale furnizate Frontale FC

Pozitia de asamblare Orice

Alimentare amonte/aval Da

Reglaj termic 0,63 - 0,8 - 1 x In

Durata de viata electrica (415 V c.a.) 30.000 cicluri

Reglaj magnetic 6 - 8 - 10 - 12 x In
Durata de viata mecanica 30.000 cicluri
Protectia nulului de lucru Neprotejat
Temperatura de functionare -5°C +65°C
Pierdere totala de putere 19.92 W
Temperatura de stocare -20° +65°
Capacitate nominala de productie a curentului de scurtcircuit (Icm) -
Greutate (kg) 1.4
Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 0,3s (Icw) -
Latime 120 mm
Reglaj Idn -
inaltime 155 mm
Reglaj dt -
Adancime 68 mm
CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU) -
CAPACITATE DE RUPERE NOMINALa (ICS) -
220/240V c.a. 85 kA
220/240V c.a. 85 kA
400/415V c.a. 65 kA
400/415V c.a. 36 / 33 kA
440V c.a. 50 kA
440V c.a. 25 kA
525V c.a. 25 kA
525V c.a. 22 kA
690V a.c. 6 kA
690V c.a. 6 kA
250V c.c. 40 kA
250V c.c. 40 kA
Ware Number 85362010
Pret: 3.494,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/msx-125-mccb-declansator-termic-reglabil-declansator-magnetic-reglabil-65ka-3p-n-50a-690v>