



GEWISS MSXE 1000 - MCCB CU DECLANSATOR ELECTRONIC - LSI - 50KA 3P+N 800A 690V

intrerupatoarele automate cu carcasa turnata din gama MSX sunt alcatuite din intrerupatoare automate cu declansare termomagnetica, intrerupatoare automate cu declansare termomagnetica si protectie la supracurent, intrerupatoare automate cu declansare electronica si intrerupatoare automate. Descriere

Interruttore automatico scatolato

Cod MSXE 1000

Nr. poli 3P+N

Curent nominal 800 A

Eliberare Cutie

CARACTERISTICI ELECTRICE -

CARACTERISTICI MECANICE -

Standard IEC/EN 60947-2

Executare Fix-Debrosabil

Categoria de utilizare B

Montare pe sina DIN Nu

Frecventa nominala (Hz) 50 / 60

Poate fi echipat cu actionare motorizata Da

Tensiune nominala de functionare (Ue) 690 Vac

Interblocare compatibila Parghie - Cablu

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 8 kV

Terminale furnizate Frontale FC

Categorie supratensiune IV

Pozitia de asamblare Orice

Tensiune de izolare (Ui) 800 V

Alimentare amonte/aval Da

Reglaj termic 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In

Durata de viata electrica (415 V c.a.) 4.000 cicluri

Reglaj magnetic Electronic LSI

Durata de viata mecanica 10.000 cicluri

Protectia nulului de lucru Neprotejat

Temperatura de functionare -5°C +65°C

Pierdere totala de putere 204.8 W

Temperatura de stocare -20° +65°

Capacitate nominala de productie a curentului de scurtcircuit (Icm) -

Greutate (kg) 12.3

Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 0,3s (Icw) 10 kA

Latime 280 mm

Reglaj Idn -

inaltime 273 mm

Reglaj dt -

Adancime 103 mm

CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU) -

CAPACITATE DE RUPERE NOMINALa (ICS) -

220/240V c.a. 85 kA

220/240V c.a. 85 kA

400/415V c.a. 50 kA

400/415V c.a. 50 kA

440V c.a. 50 kA

440V c.a. 50 kA

525V c.a. 30 kA

525V c.a. 30 kA

690V a.c. 20 kA

690V c.a. 20 kA

250V c.c. -

250V c.c. -

Ware Number 85362090

Pret: 23.452,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/msxe-1000-mccb-cu-declansator-electronic-lsi-50ka-3p-n-800a-690v>