



GEWISS MSXE 1000 - MCCB CU DECLANSATOR ELECTRONIC - LSI - 50KA 3P+N
1000A 690V

intrerupatoarele automate cu carcasa turnata din gama MSX sunt alcatuite din intrerupatoare automate cu declansare termomagnetica, intrerupatoare automate cu declansare termomagnetica si protectie la supracurent, intrerupatoare automate cu declansare electronica si intrerupatoare automate. Descriere

Interruttore automatico scatolato

Cod MSXE 1000

Nr. poli 3P+N

Curent nominal 1000 A

Eliberare Cutie

CARACTERISTICI ELECTRICE -

CARACTERISTICI MECANICE -

Standard IEC/EN 60947-2

Executare Fix

Categoria de utilizare A

Montare pe sina DIN Nu

Frecventa nominala (Hz) 50 / 60

Poate fi echipat cu actionare motorizata Da

Tensiune nominala de functionare (Ue) 690 Vac

Interblocare compatibila Parghie - Cablu

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 8 kV

Terminale furnizate Frontale prelungite FB

Categorie supratensiune IV

Pozitia de asamblare Orice

Tensiune de izolare (Ui) 800 V

Alimentare amonte/aval Da

Reglaj termic 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In

Durata de viata electrica (415 V c.a.) 4.000 cicluri

Reglaj magnetic Electronic LSI
Durata de viata mecanica 10.000 cicluri
Protectia nulului de lucru Neprotejat
Temperatura de functionare -5°C +65°C
Pierdere totala de putere 248 W
Temperatura de stocare -20° +65°
Capacitate nominala de productie a curentului de scurtcircuit (Icm) -
Greutate (kg) 14.8
Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 0,3s (Icw) -
Latime 280 mm
Reglaj Idn -
inaltime 273 mm
Reglaj dt -
Adancime 103 mm
CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU) -
CAPACITATE DE RUPERE NOMINALa (ICS) -
220/240V c.a. 85 kA
220/240V c.a. 85 kA
400/415V c.a. 50 kA
400/415V c.a. 50 kA
440V c.a. 50 kA
440V c.a. 50 kA
525V c.a. 30 kA
525V c.a. 30 kA
690V a.c. 20 kA
690V c.a. 20 kA
250V c.c. -
250V c.c. -
Ware Number 85362090
Pret: 24.410,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/msxe-1000-mccb-cu-declansator-electronic-lsi-50ka-3p-n-1000a-690v>