

GEWISS I-ON EVO WALLBOX - PENTRU COMPANII SAU SCENARII SEMI-PUBLICE SAU PUBLICE - PRIZA T2S - ACCES CONTROLAT ÎN MASTER/SLAVE - WIFI + ETHERNET - 22KW+22KW - RFID - DC LEAKAGE + RCBO - CONTOR MID

Solutiile I-ON EVO (montate pe podea) si I-ON EVO WALL (montate pe perete) de la JOINON sunt ideale pentru incarcarea corporativa, datorita integrarii cu aplicatia myJOINON si platforma SMALL NET. De asemenea, sunt perfecte pentru spatiile publice, fiind compatibile cu aplicatii si platforme terte compatibile cu OCPP. Rezistente la impact, vandalism si conditii meteorologice, acestea au un design hexagonal inovator care se integreaza bine in mediile urbane si in zonele de parcare. Afisajul grafic color ofera o interfata clara, imbunatatind experienta utilizatorului. Disponibile cu grafica JOINON standard sau personalizabile la cerere, acestea se potrivesc oricarui stil si cerintelor de branding. incarcare Mod 3
Prize de incarcare Tip 2
Tip conector Priza fixa (IPxxD)
Lungimea cablului (daca este disponibil) -
INTRARE caracteristici electrice -
Sursa de alimentare (intrare-iesire) 5 x 70 mm²
Curent nominal 64A
Potenza Totale 44 kW
IESIRE caracteristici electrice -
Tensiune nominala 400 V
Curent maxim total 32A + 32A
Putere max. 22 kW + 22 kW
Disjunctor termo-magnetic 32A - 4P - Curba C
Tip de protectie la curent rezidual 32A - 4P - Tip A
Protectia utilizatorului DC Leakage 6mA
Contor Meter MID
Caracteristici functionale -
Conectivitate WiFi+Ethernet
Comunication OCPP 1.6J

Managementul sarcinii DLM/OCPP
Activare incarcare RFID sau APLICAtIE
Interfata utilizator 4.3" afisaj grafic
Master/Slave Da
"" Actualizari over-the-air Da
Contact de la distanta programabil Nu
Restart -
Directive locale -
- -
Caracteristici mecanice -
Instalare Pe perete sau pe stalp
Material Tabla de otel
Culoare externa sasiu gri, Cap RAL7016
Tratamentul suprafetei Acoperire cu pulbere epoxidica
Grad de protectie IP IP55
Rezistenta mecanica IK10
Temperatura de operare De la -25°C pana la +55°C
Accesorii disponibile -
Card RFID GWJ8002
Kituri modem 4G GWJ8013
Placa de fixare pe sol GW46551
KIT DLM CT pentru gestionarea sarcinii GWJ8038 Trifazat/ GWD6809+GWD6821+T.C. (GWD96441÷GWD96447) peste 100A
Ware Number 85044060
Pret: 25.229,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/i-on-evo-wallbox-pentru-companii-sau-scenarii-semi-publice-sau-publice-priza-t2s-acces-controlat-in-master-slave-wifi-ethernet-22kw-22kw-rfid-dc-leakage-rcbo-contor-mid