

GEWISS I-CON EVO WALLBOX - PENTRU SCENARII SEMI-PUBLICE SAU COMPANII - PRIZA T2C - ACCES CONTROLAT CONECTABIL ÎN MASTER/SLAVE - WIFI + ETHERNET - 22KW - RFID - DC LEAKAGE + SPD - CONTOR MID

Wallbox-urile I-CON EVO sunt solutii JOINON concepute pentru a se integra in scenarii private si semi-publice in conformitate cu standardul international IEC 61851-1 ed. 3. Se disting atat prin design elegant si compact, cat si prin functionalitatea speciala „incarcare cu o singura mana”. in acelasi timp, prezenta unei prize rezistente la vandalism si a gradului de protectie IP55 combinata cu rezistenta mecanica certificata IK11 le fac solutii sigure si fiabile. Dotate cu conectivitate completa pentru aplicatia myJOINON, gestionare inteligenta a incarcarii si integrare cu panouri fotovoltaice, acestea pot fi instalate pe perete, incastrate sau pe podea. Pentru condominii sau contexte comerciale, este disponibila si platforma de gestionare SMALL NET, care permite monitorizarea si gestionarea centralizata a unei intregi infrastructuri de incarcare compuse din mai multe statii incarcare Mod 3
Prize de incarcare Tip 2
Tip conector Conector mobil tip 2
Lungimea cablului (daca este disponibil) 5 m
Caracteristici electrice si mecanice -
- -
Terminale 5 x 16 mm²
Tensiune nominala 400 V
Curent maxim total 32 A
Putere max. 22 kW
Protectia utilizatorului DC Leakage 6mA
Contor Meter MID
Instalare Montare pe perete / incastrat / pe podea
Material Material reciclat POST-INDUSTRIAL
Grad de protectie IP IP55
Rezistenta mecanica IK11
Temperatura de operare De la -25°C pana la +55°C

- -
Caracteristici functionale -
- -
Conectivitate WiFi+Ethernet
Comunication OCPP 1.6J
Managementul sarcinii AMPLIFICARE DLM/PV
Activare incarcare RFID sau APLICAtIE
Interfata utilizator LED
Master/Slave Da
"" Actualizari over-the-air Da
Contact de la distanta programabil Da
Directive locale -
- -
Accesorii disponibile -
- -
KIT DLM CT pentru gestionarea sarcinii GWJ8038 Trifazat/ GWD6809+GWD6821+T.C. (GWD96441÷GWD96447) peste 100A
Suport pentru podea cu o singura fata GWJ8102
Doza pentru montare incastrata GWJ8101
Suport podea fata-verso GWJ8103
Capac de protectie -
Card RFID GWJ8002
Kituri modem 4G GWJ8111
Ware Number 85044060
Pret: 7.576,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/i-con-evo-wallbox-pentru-scenarii-semi-publice-sau-companii-priza-t2c-acces-controlat-conectabil-in-master-slave-wifi-ethernet-22kw-rfid-dc-leakage-spd-contor-mid