



GEWISS I-FAST - STATIE DE ÎNCARCARE CU MONTARE PE PODEA - TERMINAL DE PLATA INTEGRAT - TIP CCS2 - CABLU 4 M - 60 KW - WIFI+ETHERNET+4G - IP55

Produsele I-FAST sunt solutii JOINON pentru incarcare rapida in curent continuu (CC), ideale pentru incarcarea tuturor tipurilor de vehicule electrice echipate cu sisteme de inalta tensiune in zone de parcare private sau publice cu trafic intens, pe autostrazi, drumuri expres si in zone de servicii. Acestea suporta orice aplicatie si platforma terata compatibila OCPP. Gama include wallbox-uri de pana la 30 kW si statii de pana la 480 kW. Acestea se caracterizeaza printr-un design elegant si finisaje care le transforma intr-un mobilier urban si extra-urban, cu un afisaj grafic pentru o experienta de utilizare imbunatatita si utilizarea serviciilor de catre soferul de vehicul electric. Specificatii de putere - Intrare AC -

Mediu -

Tensiune de intrare 3 ϕ 380 ÷ 415 V c.a

Temperatura de operare -30°C ÷ +50°C

Conexiune intrare AC 3P+N+PE (Configuratie stea), TN/TT

Umiditate 5% ÷ 95% UR, fara condens

Curent maxim de intrare 3 ϕ 115 A

Altitudine ? 2.000 m

Frecventa 50 Hz / 60 Hz

Grad de protectie IP IP55

Factor de putere > 0,99

Rezistenta mecanica IK10 (nu include ecranul si modulul RFID)

Eficienta >94%

Metoda de racire Racire cu ventilator

Specificatii de putere - Iesire DC -

Mecanic -

Domeniu tensiune de iesire CCS2: 150 ÷ 950 V c.c

Dimensiune 700 mm x 330 mm x 1.800 mm

Curent maxim de iesire CCS2: 150 A

Greutate 235 kg

Putere maxima de iesire 60 kW
Lungime cablu 4 m
Precizie tensiune/curent $\pm 2\%$
Protectie -
Interfata utilizator si control -
Protectie intrare OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Afisaj LCD DE 7 INCHI
Protectie iesire SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Butoane Butoane de operare / Buton de oprire de urgenta
Reglementare -
Autentificare utilizator OCPP 1.6 JSON, cod QR, aplicatie
Accesibilitate -
Contor Contor DC integrat
Siguranta CE, CB
Comunicatie -
Certificat IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Extern Ethernet, WiFi si 4G
Interfata de incarcare DIN 70121, ISO 15118-2
Intern magistrala CAN / RS485
Directive nationale Regulamentul CP Public din Regatul Unit 2023 (cerinte ale producatorului)
Solutie fara contact -
- -
Terminal de plata Da, Payter P66
Ware Number 85044060
Pret: 182.165,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/i-fast-statie-de-incarcare-cu-montare-pe-podea-terminal-de-plata-integrat-tip-ccs2-cablu-4-m-60-kw-wifi-ethernet-4g-ip55>