



GEWISS STATIE I-FAST - MODUL SUPLIMENTAR DE CONVERSIE A PUTERII AC-DC **DE 30 KW**

Produsele I-FAST sunt solutii JOINON pentru incarcare rapida in curent continuu (CC), ideale pentru incarcarea tuturor tipurilor de vehicule electrice echipate cu sisteme de inalta tensiune in zone de parcare private sau publice cu trafic intens, pe autostrazi, drumuri expres si in zone de servicii. Acestea suporta orice aplicatie si platforma terata compatibila OCPP. Gama include wallbox-uri de pana la 30 kW si statii de pana la 480 kW. Acestea se caracterizeaza printr-un design elegant si finisaje care le transforma intr-un mobilier urban si extra-urban, cu un afisaj grafic pentru o experienta de utilizare imbunatatita si utilizarea serviciilor de catre soferul de vehicul electric. Tensiune de intrare 3 ϕ 400 ÷ 480 V c.a

Temperatura de operare -40°C ~ +75°C

Conexiune intrare AC 3P+PE

Umiditate $\geq$ 95% UR, fara condens

Curent maxim de intrare 58 A

Altitudine $\leq$ 2.000 m

Frecventa 45 Hz / 65 Hz

Dimensiune 385 x 395 x 110 mm

Domeniu tensiune de iesire 150 V c.c. ~ 1000 V c.c

Greutate 22,5 kg

Curent maxim de iesire 0 ~ 100 A

Protectie intrare OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Protectie la supratensiune

Putere maxima de iesire 30 kW

Protectie iesire SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD

Clasa EMC Clasa B conform IEC 61000-6-3, conform IEC 61000-6-1

Indicator LED de functionare Indicator de functionare (Verde), indicator de alarma (Galben), indicator de avarie (Rosu)

Certificat IEC 61851-1

Ware Number 85044095

Pret: 29.962,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/statie-i-fast-modul-suplimentar-de-conversie-a-puterii-ac-dc-de-30-kw>