



**GEWISS COLOANA I-ON EVO -PENTRU COMPANII SAU SCENARII SEMI-PUBLICE
SAU PUBLICE - PRIZA T2C - ACCES CONTROLAT ÎN MASTER/SLAVE - WIFI +
ETHERNET - 22KW+22KW - RFID - DC LEAKAGE + MCB + RCD - CONTOR MID**

Solutiile I-ON EVO (montate pe podea) si I-ON EVO WALL (montate pe perete) de la JOINON sunt ideale pentru incarcarea corporativa, datorita integrarii cu aplicatia myJOINON si platforma SMALL NET. De asemenea, sunt perfecte pentru spatiile publice, fiind compatibile cu aplicatii si platforme terțe compatibile cu OCPP. Rezistente la impact, vandalism si conditii meteorologice, acestea au un design hexagonal inovator care se integreaza bine in mediile urbane si in zonele de parcare. Afisajul grafic color ofera o interfata clara, imbunatatind experienta utilizatorului. Disponibile cu grafica JOINON standard sau personalizabile la cerere, acestea se potrivesc oricarui stil si cerintelor de branding. incarcare Mod 3

Prize de incarcare Tip 2

Tip conector Conector mobil tip 2

Lungimea cablului (daca este disponibil) Spiralat / 4 metri

INTRARE caracteristici electrice -

Sursa de alimentare (intrare-iesire) 5 x 70 mm²

Curent nominal 64A

Potența Totale 44 kW

IESIRE caracteristici electrice -

Tensiune nominala 400 V

Curent maxim total 32A + 32A

Putere max. 22 kW + 22 kW

Disjunctor termo-magnetic 40A - 4P - Curba D

Tip de protectie la curent rezidual 40A - 4P -Type A

Protectia utilizatorului DC Leakage 6mA

Contor Meter MID

Caracteristici functionale -

Conectivitate WiFi+Ethernet

Communication OCPP 1.6J

Managementul sarcinii DLM/OCPP

Activare incarcare RFID sau APLICAtIE

Interfata utilizator 4.3" afisaj grafic

Master/Slave Da

"" Actualizari over-the-air Da

Contact de la distanta programabil Da

Restart -

Directive locale -

- -

Caracteristici mecanice -

Instalare impamantare (baza de montare inclusa in echipament)

Material Tabla de otel

Culoare externa sasiu gri, Cap RAL7016

Tratamentul suprafetei Acoperire cu pulbere epoxidica

Grad de protectie IP IP55

Rezistenta mecanica IK11

Temperatura de operare De la -25°C pana la +55°C

Accesorii disponibile -

Card RFID GWJ8002

Kituri modem 4G GWJ8013

Placa de fixare pe sol GWJ8021

KIT DLM CT pentru gestionarea sarcinii GWJ8038 Trifazat/ GWD6809+GWD6821+T.C.

(GWD96441÷GWD96447) peste 100A

Ware Number 85044060

Pret: 29.651,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/coloana-i-on-evo-pentru-companii-sau-scenarii-semi-publice-sau-publice-priza-t2c-acces-controlat-in-master-slave-wifi-ethernet-22kw-22kw-rfid-dc-leakage-mcb-rcd-contor-mid>