



**GEWISS TERMOSTAT CONECTAT CU MASURARE UMIDITATE - ZIGBEE - 100-240 V
C.A. 50/60 HZ - NA 5A (AC1) 240 V C.A. - 2 MODULE - TITAN - CHORUSMART**

Dispozitivele modulare ChoruSmart fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare.

Culori si finisaje: titaniu vopsit lucios, inovator si la moda. Functii

nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj

frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Culoare Titan lucios

Contacte iesire 1 NA / NC 5 A (AC1) 240 V c.a.

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 2

Conexiuni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Standard 2014/53/UE, 2011/65/UE + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Putere de iesire Zigbee 10 dBm

Borne de cablare Continut

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Categorie Termostat

Grad de protectie IP IP20

Dimensiuni masurate Temperatura, umiditate

Functii Controlul incalzirii si racirii; algoritmi pentru sistemele bidirectionale: doua puncte (On/Off) si integrala proportionala (PWM).

Tipul afisajului LCD

Ware Number 90321020

Pret: 667,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/termostat-conectat-cu-masurare-umiditate-zigbee-100-240-v-c-a-50-60-hz-na-5a-ac1-240-v-c-a-2-module-titan-chorusmart>