www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS TERMOSTAT CONECTAT CU MASURARE UMIDITATE - ZIGBEE - 100-240 V C.A. 50/60 HZ - NA 5A (AC1) 240 V C.A. - 2 MODULE - ALB SATINAT - CHORUSMART

Dispozitivele modulare CHORUSMART fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb satinat, distinctiv si elegant. Functii
nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj
frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Culoare Alb satinat
Contacte iesire 1 NA / NC 5 A (AC1) 240 V c.a.
Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz
Nr. module 2
Conexiuni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)
Standard 2014/53/UE, 2011/65/UE + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C
Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%
Putere de iesire Zigbee 10 dBm
Borne de cablare Continut
Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5
Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5
Categorie Termostat
Grad de protectie IP IP20
Dimensiuni masurate Temperatura, umiditate
Functii Controlul incalzirii si racirii; algoritmi pentru sistemele bidirectionale: doua puncte (On/Off) si integrala proportionala (PWM).

Tipul afisajului LCD
Ware Number 90321020
Pret: 650,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/termostat-conectat-cu-masurare-umiditate-zigbee-100-240-v-c-a-50-60-hz-na-5a-ac1-240-v-c-a-2-module-alb-satinat-chorusmart