



GEWISS SEPARATOR - 2P 40A - 2 MODULE

Gama 90 AM, in plus fata de auxiliarele comune pentru toate intrerupatoarele de circuit, cuprinde multe accesorii modulare pentru protectia, comanda, programarea, masurarea si semnalizarea in sistemele electrice. Descriere Separator cu optiune pentru accesorii

Cod Gama 90 AM

Nr. poli 2P

Curent nominal 40 A

Tensiune nominala de functionare C.A. (Ue) 415 V

CARACTERISTICI ELECTRICE -

CARACTERISTICI MECANICE -

Standard EN 60947-3

Durata de viata mecanica 20.000 manevre

Tensiune nominala de izolare (Ui) 500 V

surubelnita recomandata PZ2

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV

Cuplu de strangere nominal 3 Nm

Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz

Sectiune maxima a cablului rigid ? 1x35 mm² - ? 2x16 mm² - ? 1x16 + 2x10 mm²

Categoria de utilizare AC-23A

Cabluri flexibile max. sectiune ? 1x35 mm² - ? 2x16 mm² - ? 1x16 + 2x10 mm²

Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 1s (Icw) 800 A

Grad de protectie IP IP20

Putere disipata per stalp 2,8 W

Temperatura de functionare -25°C ÷ +60°C

Anduranta electrica 5.000 manevre

Tropicalizare 55°C - UR 95%

--

Alimentare amonte/aval Da

--

Biconexiune (cablu + piepteni) Da (in amonte si in aval)

--

Blocabil Da, cu GW96041

Ware Number 85363090

Pret: 104,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/separator-2p-40a-2-module>