

GEWISS SEPARATOR - 2P 63A - 2 MODULE

Gama 90 AM, in plus fata de auxiliarele comune pentru toate intrerupatoarele de circuit, cuprinde multe accesorii modulare pentru protectia, comanda, programarea, masurarea si semnalizarea in sistemele electrice.
Descriere Separator cu optiune pentru accesorii
Cod Gama 90 AM
Nr. poli 2P
Curent nominal 63 A
Tensiune nominala de functionare C.A. (Ue) 415 V
CARACTERISTICI ELECTRICE -
CARACTERISTICI MECANICE -
Standard EN 60947-3
Durata de viata mecanica 20.000 manevre
Tensiune nominala de izolare (Ui) 500 V
surubelnita recomandata PZ2
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Cuplu de strangere nominal 3 Nm
Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz
Sectiune maxima a cablului rigid ? 1x35 mm2 - ? 2x16 mm2 - ? 1x16 + 2x10 mm2
Categoria de utilizare AC-23A
Cabluri flexibile max. sectiune ? 1x35 mm2 - ? 2x16 mm2 - ? 1x16 + 2x10 mm2
Curent nominal de rezistenta de scurta durata pentru 1s (Icw) 1.260 A
Grad de protectie IP IP20
Putere disipata per stalp 2,8 W
Temperatura de functionare -25°C ÷ +60°C
Anduranta electrica 5.000 manevre
Tropicalizare 55°C - UR 95%
- -
Alimentare amonte/aval Da

- -
Biconexiune (cablu + piepteni) Da (in amonte si in aval)
- -
Blocabil Da, cu GW96041
Ware Number 85363090
Pret: 159,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-2p-63a-2-module