



GEWISS ÎNTRERUPATOR DE CURENT REZIDUAL - IDP - 4P 80A TIP AC INSTANTANEU IDN=0,03A - 4MODULES

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I_n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I_n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I_n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere intrerupator de curent rezidual

Cod 1

Nr. poli 4P

Nr. module 4

Curent nominal 80 A

Curent de functionare rezidual nominal (I_n) 30 mA

Tip C.A.

Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 400/415V

Standard IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1

Frecventa nominala (Hz) 50Hz

Tensiune de izolare (U_i) 400 V

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (U_{imp}) 4 kV

Categorie supratensiune III

Nivel de imunitate (8/20 μ s) 250 A

Cablu rigid sectiune Max. 35 mm²

Cablu flexibil sectiune Max. 35 mm²

Cuplu de strangere nominal 2 Nm

Conexiune dubla DA (in amonte si in jos)

Temperatura de functionare -25 +40 °C

Temperatura de stocare -35 +60 °C

Rezistenta electrica $\geq 4,000$

Rezistentă mecanică: ?10,000
Compatibilitate auxiliare Nu
Compatibilitate ReStart Nu
Pozitia de asamblare Orice
Ware Number 85362090
Pret: 772,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-de-curent-rezidual-idp-4p-80a-tip-ac-instantaneu-idn-0-03a-4modules>