

GEWISS ÎNTRERUPATOR MINIATURAL - MT 100- 2P CARACTERISTICA B 40A - 2 MODULE

Gama 90 MCB indeplineste orice cerinta de protectie impotriva supracurentului si scurtcircuitului, pentru toate aplicatiile casnice, comerciale si industriale. Gama cuprinde MTC, intrerupatoare automate miniaturale compacte (de la 2 la 32 A, curbele B si C pana la 10 kA) intrerupatoare automate miniaturale traditionale MT (de la 1 la 63 A, curbele B, C si D pana la 25 kA) intrerupatoare automate miniaturale de mare putere MTHP (de la 20 la 125 A, curbele C si D pana la 25 kA). Descriere intrerupator in miniatura
Cod MT 100
Nr. poli 2P
Nr. module 2
Curent nominal 40 A
Curba B
Tensiune nominala 230-400 V
Standard IEC EN 60898-1
Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz
Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn) 10000 A
Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn) 10000 A
Capacitate de rupere EN 60898 (Ics) 0,75 x Icn
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu) 25 kA
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu) 15 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) 50% Icu
Tensiune de izolare (Ui) 500 V
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Tensiune de functionare minima: 12V AC/DC
Tensiunea maxima de operare 440V c.a. / 220V c.c.
Rezistenta electrica 10,000
Rezistenta mecanica: 20,000
Cablu rigid sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²

Cablu flexibil sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cuplu de strangere nominal 2 Nm
Temperatura de functionare -25 +70 °C
Temperatura de stocare -40 +70 °C
Electrocod 1411
Ware Number 85362010
Pret: 390,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-miniatural-mt-100-2p-caracteristica-b-40a-2-module