



GEWISS ÎNTRERUPATOR MINIATURAL - MT 100- 2P CARACTERISTICA C 63A - 2 MODULE

Gama 90 MCB indeplineste orice cerinta de protectie impotriva supracurentului si scurtcircuitului, pentru toate aplicatiile casnice, comerciale si industriale. Gama cuprinde MTC, intrerupatoare automate miniaturale compacte (de la 2 la 32 A, curbele B si C pana la 10 kA) intrerupatoare automate miniaturale traditionale MT (de la 1 la 63 A, curbele B, C si D pana la 25 kA) intrerupatoare automate miniaturale de mare putere MTHP (de la 20 la 125 A, curbele C si D pana la 25 kA). Descriere intrerupator in miniatura

Cod MT 100

Nr. poli 2P

Nr. module 2

Curent nominal 63 A

Curba C

Tensiune nominala 230-400 V

Standard IEC EN 60898-1

Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz

Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn) 10000 A

Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn) 10000 A

Capacitate de rupere EN 60898 (Ics) 0,75 x Icn

Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu) 25 kA

Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu) 15 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) 50% Icu

Tensiune de izolare (Ui) 500 V

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV

Tensiune de functionare minima: 12V AC/DC

Tensiunea maxima de operare 440V c.a. / 220V c.c.

Rezistenta electrica 10,000

Rezistenta mecanica: 20,000

Cablu rigid sectiune <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²

Cablu flexibil sectiune $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²

Cuplu de strangere nominal 2 Nm

Temperatura de functionare -25 +70 °C

Temperatura de stocare -40 +70 °C

Electrocod 1411

Ware Number 85362010

Pret: 387,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-miniatural-mt-100-2p-caracteristica-c-63a-2-module>