



GEWISS ÎNTRERUPTOR AUTOMAT DE CURENT REZIDUAL - IDP - 4P 125A TIP AC INSTANTANEU IDN=0,03A - 4 MODULE

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I_n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I_n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I_n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere intrerupator de curent rezidual

Cod IDP

Nr. poli 4P

Nr. module 4

Curent nominal 125 A

Curent de functionare rezidual nominal (I_n) 30 mA

Tip C.A.

Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 400 V

Standard IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1

Frecventa nominala (Hz) 50Hz

Tensiune de izolare (Ui) 400 V

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (U_{imp}) 4 kV

Categorie supratensiune III

Nivel de imunitate (8/20 μ s) 200 A

Cablu rigid sectiune $\geq$ 50 mm²

Cablu flexibil sectiune $\geq$ 50 mm²

Cuplu de strangere nominal 2,5 Nm

Conexiune dubla DA (in amonte si in jos)

Temperatura de functionare -25 +40 °C

Temperatura de stocare -35 +60 °C

Rezistenta electrica 4000

Rezistentă mecanică: 10,000
Compatibilitate auxiliare Da
Compatibilitate ReStart Nu
Pozitia de asamblare Orice
Ware Number 85362090
Pret: 2.064,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-automat-de-curent-rezidual-idp-4p-125a-tip-ac-instantaneu-idn-0-03a-4-module>