

GEWISS ÎNTRERUPATOR DE CURENT REZIDUAL - IDP - 4P 100A TIP A[IR] REZISTENT LA IMPULS IDN= 0,03A- 4 MODULE

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I?n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I?n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I?n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere intrerupator de curent rezidual
Cod 1
Nr. poli 4P
Nr. module 4
Curent nominal 100 A
Curent de functionare rezidual nominal (I?n) 30 mA
Tip A[IR]
Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 400/415V
Standard IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1
Frecventa nominala (Hz) 50Hz
Tensiune de izolare (Ui) 400 V
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Categorie supratensiune III
Nivel de imunitate (8/20 ?s) 3000 A
Cablu rigid sectiune Max. 35 mm²
Cablu flexibil sectiune Max. 35 mm²
Cuplu de strangere nominal 2 Nm
Conexiune dubla DA (in amonte si in jos)
Temperatura de functionare -25 +40 °C
Temperatura de stocare -35 +60 °C
Rezistenta electrica ?4,000

Rezistenta mecanica: ?10,000
Compatibilitate auxiliare Nu
Compatibilitate ReStart Nu
Pozitia de asamblare Orice
Ware Number 85362090
Pret: 1.253,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-curent-rezidual-idp-4p-100a-tip-a-ir-rezistent-la-impuls-idn-0-03a-4-module