www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS UNITATE DE PROTECTIE RCD - 16A 10MA IP41 - CULOARE ALBA

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I?n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I?n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I?n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere Dispozitiv local de protectie la curent rezidual (fara priza)
Cod RCD
Nr. poli 1P+N
Culoare Alb RAL 9016
Curent nominal 16 A
Curent de functionare rezidual nominal (I?n) 10 mA
Tip A
Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 230/240V
Grad de protectie IP IP41
Frecventa nominala (Hz) 50Hz
Timp de intarziere RCD Fara intarziere
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Categorie supratensiune III
Capacitate nominala de realizare si rupere 500 A
Curent nominal de scurtcircuit conditionat 3.000 A
Cablu rigid sectiune Min 1,5 mm² - Max 2,5 mm²
Cablu flexibil sectiune Min 1,5 mm² - Max 2,5 mm²
Tip terminal Fara suruburi
Pozitia de asamblare Instalare incastrata sau aparenta
Temperatura de functionare -5° - +40° (acc. To IEC), -25° - +40° (acc. To EN)
Rezistenta electrica 2000
Rezistenta mecanica: 4000

Standard -
impamantare -
Ware Number 85044060
Pret: 334,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-protectie-rcd-16a-10ma-ip41-culoare-alba