



GEWISS UNITATE DE PROTECTIE RCD - 16A 10MA IP41 - CULOARE NEAGRA

Gama 90 RCD indeplineste orice cerinta de protectie impotriva defectelor de impamantare pentru orice domeniu de aplicare. Gama cuprinde intreruptoare compacte de curent rezidual cu protectie la suprasarcina MDC. (de la 6 la 32 A, curbele B si C, pana la 10 kA si I_n de la 30 si 300 mA tip AC, A, A[IR] si A[S] si F) BD si BDHP, blocuri diferentiale atasabile pentru intreruptoare MT si MTHP (I_n de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A[IR], A[S] si A reglabile) intreruptoare diferentiale pure IDP (pana la 125 A, I_n de la 10 la 500 mA tip AC, A, A[IR], A[S], F, B). Descriere Dispozitiv local de protectie la curent rezidual (fara priza)

Cod RCD

Nr. poli 1P+N

Culoare Negru RAL 9005

Curent nominal 16 A

Curent de functionare rezidual nominal (I_n) 10 mA

Tip A

Tensiunea nominala (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 230/240V

Grad de protectie IP IP41

Frecventa nominala (Hz) 50Hz

Timp de intarziere RCD Fara intarziere

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (U_{imp}) 4 kV

Categorie supratensiune III

Capacitate nominala de realizare si rupere 500 A

Curent nominal de scurtcircuit conditionat 3.000 A

Cablu rigid sectiune Min 1,5 mm² - Max 2,5 mm²

Cablu flexibil sectiune Min 1,5 mm² - Max 2,5 mm²

Tip terminal Fara suruburi

Pozitia de asamblare Instalare incastrata sau aparenta

Temperatura de functionare -5° - +40° (acc. To IEC), -25° - +40° (acc. To EN)

Rezistenta electrica 2000

Rezistenta mecanica: 4000

Standard -
impamantare -
Ware Number 85044060
Pret: 331,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-protectie-rcd-16a-10ma-ip41-culoare-neagra>