


# GEWISS ÎNTRERUPTOR MINIATURAL AFDD 1P+N B16 6KA 2M

Gama 90 MCB indeplineste orice cerinta de protectie impotriva supracurentului si scurtcircuitului, pentru toate aplicatiile casnice, comerciale si industriale. Gama cuprinde MTC, intrerupatoare automate miniaturale compacte (de la 2 la 32 A, curbele B si C pana la 10 kA) intrerupatoare automate miniaturale traditionale MT (de la 1 la 63 A, curbele B, C si D pana la 25 kA) intrerupatoare automate miniaturale de mare putere MTHP (de la 20 la 125 A, curbele C si D pana la 25 kA). Descriere iNTRERUPTOR MINIATURAL AFFD
Cod AFDD
Nr. poli 1P+N
Nr. module 2
Curent nominal 16 A
Curba B
Tensiune nominala 230 V
Standard IEC EN 62606; IEC EN 60898-1
Frecventa nominala (f) 50/60 Hz
Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn) 6000 A
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) 6 kA
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230/240V (Icu) 7,5 kA
Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV
Tensiune de izolare (Ui) 500 V
Prag de protectie la supratensiune 275 V C.A.
Tensiune de functionare minima: 170 V C.A.
Poate fi accesorizat Nu
Rezistenta electrica 10,000
Rezistenta mecanica: 20.000
Cablu rigid sectiune 25 mm²
Cablu flexibil sectiune 25 mm²
Cuplu de strangere nominal 2,8 Nm
Temperatura de functionare -25 ÷ 55°C (La temperaturi de peste 30°C, este preconizata reducerea curentului

nominal)
Temperatura de stocare -40 +70 °C
Ware Number 85362010
Pret: 881,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-miniatural-afdd-1p-n-b16-6ka-2m