



GEWISS ÎNTRERUPTOR MINIATURAL AFDD 1P+N B20 6KA 2M

Gama 90 MCB indeplineste orice cerinta de protectie impotriva supracurentului si scurtcircuitului, pentru toate aplicatiile casnice, comerciale si industriale. Gama cuprinde MTC, intrerupatoare automate miniaturale compacte (de la 2 la 32 A, curbele B si C pana la 10 kA) intrerupatoare automate miniaturale traditionale MT (de la 1 la 63 A, curbele B, C si D pana la 25 kA) intrerupatoare automate miniaturale de mare putere MTHP (de la 20 la 125 A, curbele C si D pana la 25 kA). Descriere iNTRERUPTOR MINIATURAL AFDD
Cod AFDD

Nr. poli 1P+N

Nr. module 2

Curent nominal 20 A

Curba B

Tensiune nominala 230 V

Standard IEC EN 62606; IEC EN 60898-1

Frecventa nominala (f) 50/60 Hz

Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn) 6000 A

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) 6 kA

Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230/240V (Icu) 7,5 kA

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp) 4 kV

Tensiune de izolare (Ui) 500 V

Prag de protectie la supratensiune 275 V C.A.

Tensiune de functionare minima: 170 V C.A.

Poate fi accesoriizat Nu

Rezistenta electrica 10,000

Rezistenta mecanica: 20.000

Cablu rigid sectiune 25 mm²

Cablu flexibil sectiune 25 mm²

Cuplu de strangere nominal 2,8 Nm

Temperatura de functionare -25 ÷ 55°C (La temperaturi de peste 30°C, este preconizata reducerea curentului

nominal)

Temperatura de stocare -40 +70 °C

Ware Number 85362010

Pret: 873,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-miniatural-afdd-1p-n-b20-6ka-2m>