

GEWISS CONDUCTA PLIABILA CU LUMINA MEDIE FK-MF SELF-RECOVERING - SUPERSPEED - DIAMETRU 16MM - GRIGIO

Sistem de conducte ondulate de protectie pentru instalare ascunsa, disponibil in doua materiale: PVC si polipropilena (PP) si in diferite culori pentru identificarea usoara a liniilor in conformitate cu recomandarile normative. Paletii sunt protejati cu folie elastica alba pentru a preveni expunerea bobinelor la razele UV si pentru a asigura, in acelasi timp, o rezistenta mai mare la intemperii si o conservare imbunatatita in timpul depozitarii externe. Culoare Gri
Material PP cu auto-stingere
Tip fara dispozitiv de tragere a cablului
Conducte O (mm) 16
Rezistenta la compresie 3 (Mediu - 750 N)
Rezistenta la impact 3 (Mediu - 2 J)
Interval de temperatura inferior 2 (-5 °C)
Interval de temperatura superior 3 (+105 °C)
Rezistenta la indoire: 2 (Pliabil)
Caracteristici electrice Cu caracteristici de izolare electrica
Protectie impotriva patrunderii apei 0
Rezistenta la coroziune Nu se aplica sistemelor din material plastic
Rezistenta la foc Fara propagare flacara
Rezistenta izolatiei 100 M? a 500V timp de 1 minut
Protectie impotriva patrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF 4
Rigiditate dielectrica: 2000 V la 50 Hz timp de 15 minute
Raza minima de incovoiere 70
Standard EN 61386-1 (VDE 0605-1); EN 61386-22 (VDE 0605-22)
Ware Number 39172210
Pret: 6,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conducta-pliabila-cu-lumina-medie-fk-mf-self-recovering-

superspeed-diametru-16mm-grigio