



GEWISS CONDUCTA PLIABILA CU LUMINA MEDIE FK-MF SELF-RECOVERING - SUPERSPEED - DIAMETRU 63MM - GRI

Sistem de conducte ondulate de protectie pentru instalare ascunsă, disponibil în două materiale: PVC și polipropilena (PP) și în diferite culori pentru identificarea ușoară a liniilor în conformitate cu recomandările normative. Paletii sunt protejați cu folie elastică albă pentru a preveni expunerea bobinelor la razele UV și pentru a asigura, în același timp, o rezistență mai mare la intemperii și o conservare îmbunătățită în timpul depozitării externe. Culoare Gri

Material PP cu auto-stingere

Tip fără dispozitiv de tragere a cablului

Conducte Ø (mm) 63

Rezistență la compresie 3 (Mediu - 750 N)

Rezistență la impact 3 (Mediu - 2 J)

Interval de temperatură inferior 2 (-5 °C)

Interval de temperatură superior 3 (+105 °C)

Rezistență la îndoire: 2 (Pliabil)

Caracteristici electrice Cu caracteristici de izolare electrică

Protecție împotriva patrunderii apei 0

Rezistență la coroziune Nu se aplică sistemelor din material plastic

Rezistență la foc Fără propagare flacăra

Rezistență izolației 100 MΩ la 500V timp de 1 minut

Protecție împotriva patrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF 4

Rigiditate dielectrică: 2000 V la 50 Hz timp de 15 minute

Raza minimă de încovoiere 300

Standard EN 61386-1 (VDE 0605-1); EN 61386-22 (VDE 0605-22)

Ware Number 39172210

Pret: 31,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conducta-pliabila-cu-lumina-medie-fk-mf-self-recovering->

