



### **GEWISS CONDUCTA PLIABILA CU LUMINA MEDIE FK-MF SELF-RECOVERING - SUPERSPEED - DIAMETRU 40MM - GRI**

Sistem de conducte ondulate de protectie pentru instalare ascunsa, disponibil in doua materiale: PVC si polipropilena (PP) si in diferite culori pentru identificarea usoara a liniilor in conformitate cu recomandarile normative. Paletii sunt protejati cu folie elastica alba pentru a preveni expunerea bobinelor la razele UV si pentru a asigura, in acelasi timp, o rezistenta mai mare la intemperii si o conservare imbunatatita in timpul depozitarii externe. Culoare Gri

Material PP cu auto-stingere

Tip fara dispozitiv de tragere a cablului

Conducte O (mm) 40

Rezistenta la compresie 3 (Mediu - 750 N)

Rezistenta la impact 3 (Mediu - 2 J)

Interval de temperatura inferior 2 (-5 °C)

Interval de temperatura superior 3 (+105 °C)

Rezistenta la indoire: 2 (Pliabil)

Caracteristici electrice Cu caracteristici de izolare electrica

Protectie impotriva patrunderii apei 0

Rezistenta la coroziune Nu se aplica sistemelor din material plastic

Rezistenta la foc Fara propagare flacara

Rezistenta izolatiei 100 M $\Omega$  a 500V timp de 1 minut

Protectie impotriva patrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF 4

Rigiditate dielectrica: 2000 V la 50 Hz timp de 15 minute

Raza minima de incovoiere 170

Standard EN 61386-1 (VDE 0605-1); EN 61386-22 (VDE 0605-22)

Ware Number 39172210

Pret: 18,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conducta-pliabila-cu-lumina-medie-fk-mf-self-recovering->

superspeed-diametru-40mm-gri