

GEWISS RK 9/50 CONDUCTA RIGIDA USOARA GRI RAL 7035 LUNGIME = 3 M

Sistemul de conducte de protectie rigide, realizate din material de calitate extrem de inalta, garanteaza o calitate excelenta, astfel incat sa ofere performante mai mari. Disponibil cu diametre de la 16 la 63 mm, in versiunile RK9 (usor), RK15 (mediu) si RKB (greu), din PVC. Sunt disponibile si versiunile fara halogeni RK9 HF (usor) si RKHF (greu), fabricate din PP. Acestea pot fi complet integrate in sisteme flexibile de conducte si cutii de jonctiune. Completand oferta, o gama larga de cuplaje si componente de rutare cu ratinguri de protectie IP40 si IP67. Culoare Gri RAL 7035
Material PVC
Lungime (m) 3
Conducte O (mm) 50
Test de incercare cu fir incandescent 960 °C
Rezistenta la compresie 2 (Lumina - 320 N)
Rezistenta la impact 2 (Lumina - 320 N)
Rezistenta la indoire: 1 (Rigid)
Caracteristici electrice Cu caracteristici de izolare electrica
Protectie impotriva patrunderii obiectelor solide fara accesorii 0
Protectie impotriva patrunderii obiectelor de apa fara accesorii 0
Rezistenta la coroziune Nu se aplica sistemelor din material plastic
Rezistenta la foc Fara propagare flacara
Protectie impotriva patrunderii obiectelor solide 4/6 (Depinde de accesoriile utilizate)
Protectie impotriva patrunderii apei cu accesorii 0/5/7 (Depinde de accesoriile utilizate)
Standard IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22
Familie RK9
Clasificare 22211
Ware Number 39172310
Pret: 15,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rk-9-50-conducta-rigida-usoara-gri-ral-7035-lungime-3-m