



GEWISS FK 9/50 GRI RAL 7035 DIAMETRU TUB USOR PLIABIL 50 MM

Sistem de conducte ondulate de protectie pentru instalare ascunsa, disponibil in doua materiale: PVC si polipropilena (PP) si in diferite culori pentru identificarea usoara a liniilor in conformitate cu recomandarile normative. Paletii sunt protejati cu folie elastica alba pentru a preveni expunerea bobinelor la razele UV si pentru a asigura, in acelasi timp, o rezistenta mai mare la intemperii si o conservare imbunatatita in timpul depozitarii externe. Culoare Gri RAL 7035

Material PVC

Tip fara dispozitiv de tragere a cablului

Conducte Ø (mm) 50

Test de incercare cu fir incandescent 960 °C

Rezistenta la compresie 2 (Lumina - 320 N)

Rezistenta la impact 2 (Lumina - 320 N)

Rezistenta la indoire: 2 (Pliabil)

Caracteristici electrice Cu caracteristici de izolare electrica

Protectie impotriva patrunderii obiectelor solide fara accesorii 0

Protectie impotriva patrunderii apei 0

Rezistenta la coroziune Nu se aplica sistemelor din material plastic

Rezistenta la foc Fara propagare flacara

Protectie impotriva patrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF 4

Standard IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22

Clasificare 22212

Ware Number 39172310

Pret: 6,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fk-9-50-gri-ral-7035-diametru-tub-usor-pliabil-50-mm>