



LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) SPC.T CL 25 W 230 V E14, 140 LM, 2700 K, DIMABIL

Zone de utilizare Cuptoare de uz casnic Caracteristici produs Temperatura ambianta: pana la 300 °C
Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE

Putere nominala 25 W

Putere constructie 25.00 W

Tensiune nominala 230 V

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 140 lm

Eficacitate luminoasa 5 lm/W

Temperatura culorii 2700 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1027

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 55.00 mm

Lungime cu soclul fara pini/conectare 57.00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 45,0 mm

Diametru 26,0 mm

Greutate produs 7,6 g

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 1000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E14

Fara mercur Da

Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 25.00 kWh/1000h
CATEGORIZaRI in FUNCtIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) IBT/C-25-230-E14-26
Referinta comanda SPC.T26/57 CL 2
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E14
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 55,00 mm
inaltime 26,0 mm
Latime 26,0 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.487
Coordonata y a cromaticitatii 0.416
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de defazaj 1.00
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714463
Numarul modelului AC35307,AC35307
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 24,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-spc-t-cl-25-w-230-v-e14-140-lm-2700-k-dimabil>