Image not found or type



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE (OSRAM) LED CLASSIC P40 ENERGY EFFICIENCY CLASS C 2,9 W 830 E27, 470 LM, 3000 K, E14, 180°

Beneficii produs Consum foarte scazut de energie Economie de energie datorita eficacitatii luminoase ridicate Garantie 3 ani Zone de utilizare Iluminare generala Bucatarii, camere de zi, camere pentru copii sau birouri la domiciliu Caracteristici produs Driver fara licarire Durata de viata foarte lunga: pana la 30.000 h Eficacitate luminoasa: 160 lm/W Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE
Putere nominala 2,9 W
Putere constructie 2.90 W
Tensiune nominala 220…240 V
Putere echivalenta declarata lampa conventionala 40 W
Curent nominal 26 mA
Tip de curent AC
Distorsiune armonica totala 79.1 %
Factor de putere ? > 0,40
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 470 lm
Eficacitate luminoasa 162 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.96
Temperatura culorii 3000 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Culoare lumina 830
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Parametru licarire (Pst LM) ?1
Parametru efect stroboscop (SVM) ?0,4
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 180 °
Timp de amorsare < 0.5 s

Dimensiuni si greutate
Lungime totala 88.00 mm
Diametru 44,50 mm
Diametru maxim 44 mm
Greutate produs 18,00 g
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.96
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) E14
Continut de mercur 0.0 mg
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica C
Consum de energie 3.00 kWh/1000h
Tip de protectie IP20
Standarde CE; EAC; UKCA
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda LEDCLP40 2,9W/8
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata LED
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E14
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere in stand by 0.00 W
Putere in stand-by in retea pentru CLS 0.00 W
Putere echivalenta declarata Da
Lungime 88,00 mm
inaltime 44.50 mm
Latime 44.50 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0,434
Coordonata y a cromaticitatii 0,403
R9 Indice de redare a culorilor 1
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire ?0.9
Factor de defazaj > 0.40
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 2620477
Numarul modelului AD05281
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 11,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-osram-led-classic-p40-energy-efficiency-class-c-2-9-w-830-e27-470-lm-3000-k-e14-180deg