



**LEDVANCE DOWNLIGHT LED LEDVANCE DL SLIM RD 120 E 8 W 830 WT, 800 LM,  
3000 K, IP20, 110°, ALB**

Beneficii produs Adancime mica de instalare Distributie foarte omogena a luminii Economii de energie de pana la 60 % (fata de corpurile de iluminat cu lampi CFL) Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente compacte Iluminare generala pentru spatii interioare Zone publice Scari Coridoare Foaieri Magazine Caracteristici produs Carcasa din aluminiu foarte subtire, cu inaltime de doar 20 mm inalta eficacitate luminoasa: pana la 115 lm/W Tip de protectie: IP20 Corp de iluminat disponibil in 5 dimensiuni pentru diferite decupaje Durata de viata (L70/B50): 50.000 h (temperatura la Ta = 25 °C) DATE ELECTRICE

Putere nominala 8,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 36,000 mA

soc de curent la anclansare 28 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 1.52 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 305

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 167

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 266

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 800 lm

Eficacitate luminoasa 100 lm/W

Temperatura culorii 3000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdc

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0

Unghiul fasciculului 110 °

Dimensiuni si greutate

Diametru 120,00 mm

inaltime 20,00 mm

Greutate produs 160,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Aluminum

Material de acoperire Plastic

Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -25...+80 °C

Tipul racordului Cablu, 2 poli

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare incastat

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare nu este cazul

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 175 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire < 10 %

CERTIFICATE si STANDARDE

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaj in mare parte reciclabil 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 48,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/downlight-led-ledvance-dl-slim-rd-120-e-8-w-830-wt-800-lm-3000-k-ip20-110deg-alb>