Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT STRADAL LED LEDVANCE URBAN FLEX STREET S6 060 W 757P45RST ZHAGA TOP NO CABLE DARK GREY CLASS 2, 10520 LM, 5700 K, IP66, 54°X53°, GRI ÎNCHIS, DIMABIL

Beneficii produs Garantie 7 ani Design rezistent si selectie de componente de cea mai inalta calitate pentru performanta de lunga durata Rezistenta la coroziune C4: potrivit pentru utilizare in medii cu salinitate moderata Deconectare automata de la retea la deschiderea carcasei 5 culori de lumina disponibile, ideale pentru iluminarea unor medii foarte diverse PCB standardizat ZHAGA Tip de conexiune ZHAGA pentru controlere si senzori Niciun raport superior de putere luminoasa (ULOR 0%) atunci cand se monteaza la o inclinare de 0° Zone de utilizare Utilizare in spatii exterioare Zone publice Drumuri urbane, drumuri industriale, parcari Bulevarde si promenade Treceri de pietoni Parcuri Drumuri de clasa M, C si P conform EN 13201 Caracteristici produs Design modern minimalist Durata de functionare foarte lunga (L90/B10): Pana la 100.000 h (la 25 °C) Rezistenta la impact: IK10 Clasa de protectie: IP66 Eficacitate luminoasa: pana la 180 lm/W Protectie la supratensiune de 10 KV, cu SPD inlocuibil Temperatura de functionare: -40...50 °C Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 60,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 263,000 mA
soc de curent la anclansare 2.85 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 1340 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 38
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 29
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 47
Factor de putere ? > 0,9

Distorsiune armonica totala 20 %
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 10000 V
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 10520 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 11700 lm
Eficacitate luminoasa 175 lm/W
Temperatura culorii 5700 K
Culoare lumina (denumire) Alb natural
Indice de redare a culorilor Ra > 70
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 54° x 53 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 754,00 mm
inaltime 120,00 mm
Latime 506,00 mm
Greutate produs 10000,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri inchis
Culoarea carcasei Gri inchis
Numar RAL RAL 7024
Material corp Aluminum
Material de acoperire Sticla
Material de suprafata emitator de lumina Sticla
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub
Tip de protectie IP66/IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10
Clasa de rezistenta la coroziune conform EN 12944 C4
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI D4i
Pregatit pentru IoT Yes
Tip de montare Intrare laterala|varf de stalp
Loc de montare Pol
Mediu de utilizare Exterior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 100000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL

ECG - Curent de ondulatie la iesire < 15 %
Senzor
Tipul de conexiune pentru senzor/modul de comunicare Screwless terminal
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; EAC; UKCA; ENEC; ENEC+; ZD4i; DarkSky
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 2.158,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-ledvance-urban-flex-street-s6-060-w-757p45rst-zhaga-top-no-cable-dark-grey-class-2-10520-lm-5700-k-ip66-54degx53deg-gri-inchis-dimabil