Image not found or type



LEDVANCE STÂLP DE ILUMINAT LED LEDVANCE (OSRAM) BOLLARD SQUARE DIFFUSED 0.9M 30 W 830 MS BLACK, 1950 LM, 3000 K, IP66, 265°X90°, NEGRU

Beneficii produs Carcasa din aluminiu de inalta calitate Nivel ridicat de luminozitate si durabilitate Potrivit pentru utilizarea in zone publice datorita clasificarii IK ridicate O reproducere de calitate a culorilor face din acest produs o solutie ideala pentru un iluminat atractiv Zone de utilizare Zone publice Iluminat arhitectural Gradini si alte zone exterioare Caracteristici produs Design modern minimalist Durata de functionare (L80/ B50): 70.000 h (la 25 °C) Functia Multi Lumen: trepte selectabile de flux luminos Functie cu mai multe culori: 3000 K si 4000 K Clasa de protectie: IP66 Echipamente / Accesorii Conector fix si cablu de racordare flexibil incluse suruburi de montare incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. DATE ELECTRICE
Putere nominala 30 W / 20 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 141,000 mA
soc de curent la anclansare 16.8 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 880 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 7
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 7
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 11
Factor de putere ? > 0,9
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Integrated LED driver
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 1950 lm / 1800 lm / 1400 lm / 1300 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 4200 lm

Eficacitate luminoasa 70 lm/W / 65 lm/W / 60 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Culoare lumina (denumire) Warm White / Cool White
Indice de redare a culorilor Ra > 80
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 265° X 90 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 150,00 mm
inaltime 900,00 mm
Latime 150,00 mm
Greutate produs 5655,7 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Numar RAL RAL9005
Material corp Aluminiu|Otel
Material de acoperire Plastic
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Cablu, 3 poli
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Varf de stalp
Loc de montare Sol
Mediu de utilizare nu este cazul
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 100000
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI LUMEN
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie

circulara)

Pret: 988,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stalp-de-iluminat-led-ledvance-osram-bollard-square-diffused-0-9m-30-w-830-ms-black-1950-lm-3000-k-ip66-265degx90deg-negru