



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT STRADAL LED LEDVANCE URBAN LITE S 15 W 740
1725 LM IP65 BLACK, 4000 K, 155°X90°, NEGRU

Beneficii produs Design placut si functional Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 115 lm/W Zone de utilizare Parcari, piete urbane, parcuri Strazi Caracteristici produs Montare cu intrare laterala pentru stalpi de 48...60 mm Distributie asimetrica a luminii pentru diferite zone de aplicare Clasa de protectie: I Garantie 3 ani Disponibil in culorile carcasei negru si gri Rezistenta la impact: IK07 Tip de protectie: IP65 Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 15,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 66,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 81

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 104

Factor de putere ? > 0,90

Clasa de protectie I

Mod de functionare Tensiune de retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 1725 lm

Eficacitate luminoasa 115 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 70

Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdc

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 155 ° x 90 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 298,00 mm

inaltime 77,00 mm

Latime 106,00 mm

Greutate produs 645,00 g

Lungimea cablului 500 mm

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Negru

Culoarea carcasei Negru

Material corp Aluminum

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -30...+40 °C

Tipul racordului Cablu, 3 poli

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK07

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Intrare laterala

Loc de montare Pol

Mediu de utilizare nu este cazul

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 35000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 35000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

CERTIFICATE si STANDARDE

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 134,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-ledvance-urban-lite-s-15-w-740-1725-lm-ip65-black-4000-k-155degx90deg-negru>