Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT STRADAL LED LEDVANCE URBAN LITE S 30 W 730 3300 LM IP65 GRAY, 3000 K, 155°X90°, GRI

Beneficii produs Design placut si functional Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 115 lm/W Zone de utilizare Parcari, piete urbane, parcuri Strazi Caracteristici produs Montare cu intrare laterala pentru stalpi de 48...60 mm Distributie asimetrica a luminii pentru diferite zone de aplicare Clasa de protectie: I Garantie 3 ani Disponibil in culorile carcasei negru si gri Rezistenta la impact: IK07 Tip de protectie: IP65 Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE
Putere nominala 30,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 133,000 mA
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 76
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 96
Factor de putere ? > 0,90
Clasa de protectie I
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 3300 lm
Eficacitate luminoasa 110 lm/W
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra 70

Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 155 ° x 90 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 298,00 mm
inaltime 77,00 mm
Latime 106,00 mm
Greutate produs 645,00 g
Lungimea cablului 500 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -30…+40 °C
Tipul racordului Cablu, 3 poli
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK07
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Intrare laterala
Loc de montare Pol
Mediu de utilizare nu este cazul
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 35000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 35000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
CERTIFICATE sI STANDARDE
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 155,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-ledvance-urban-lite-s-30-w-730-3300-lm-ip65-gray-3000-k-155degx90deg-gri