



**LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL INT 1200 V 42 W 840 IP65 UGR19, 4410 LM,
4000 K, 90°**

Beneficii produs Potrivit pentru utilizarea in zone prafuite si umede, datorita clasificarii IP ridicate Puterea luminoasa ridicata reduce numarul total de panouri pe instalatie Buna reducere a reflexiei (UGR < 19) Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului de 120 lm/W Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Adekvat pentru sistemele de plafon incastat cu dimensiunea retelei de 600 x 600 mm si 1200x300 mm Caracteristici produs Driver integrat Este posibila instalarea suspendata Durata de viata (L70/B50): pana la 72.000 h (la 25 °C) Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) DATE ELECTRICE

Putere nominala 42,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50 Hz

Curent nominal 180,000 mA

soc de curent la anclansare 0,19 A

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 16

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctior C10 A 13

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 21

Clasa de protectie II

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 4410 lm

Eficacitate luminoasa 105 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Indice de redare a culorilor Ra 80

Unghiul fasciculului 90 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 1195,00 mm

inaltime 20,00 mm

Latime 295,00 mm

Greutate produs 3200,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Aluminum

APLICARE si MONTARE

Tip de protectie IP65

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Mediu de utilizare Interior

Sursa de lumina inlocuibila Nu

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 150 mA

CERTIFICATE si STANDARDE

Modul LED inlocuibil De consumatorul final

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 369,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-int-1200-v-42-w-840-ip65-ugr19-4410-lm-4000-k-90deg>