Image not found or type



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL INT 1200 V 35 W 840 UGR19, 3675 LM, 4000 K, IP20, 90°

Beneficii produs Buna reducere a reflexiei (UGR < 19) Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului de 120 lm/W Design subtire Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinte Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Adecvat pentru sistemele de plafon incastrat cu dimensiunea retelei de 600 x 600 mm si 1200x300 mm Caracteristici produs Driver integrat Este posibila instalarea suspendata Durata de viata (L70/B50): pana la 72.000 h (la 25 °C) Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) DATE ELECTRICE
Putere nominala 35,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50 Hz
Curent nominal 160,000 mA
soc de curent la anclansare 0,16 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 18
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 15
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 24
Clasa de protectie II
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 3675 lm
Eficacitate luminoasa 105 lm/W
Temperatura culorii 4000 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Unghiul fasciculului 90 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 1195,00 mm
inaltime 20,00 mm
Latime 295,00 mm

Greutate produs 2500,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Aluminum
APLICARE sI MONTARE
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Mediu de utilizare Interior
Sursa de lumina inlocuibila Nu
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 125 mA
CERTIFICATE sI STANDARDE
Modul LED inlocuibil De consumatorul final
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 302,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-int-1200-v-35-w-840-ugr19-3675-lm-4000-k-ip20-90deg