



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT, 0,36 W, IP20

Beneficii produs Concept de conectare si upgrade pentru a extinde corpul de iluminat pornit/oprit la un corp de iluminat cu senzor Setari multiple pentru raza senzorului, detectarea luminii diurne, timpul de mentinere si nivelul/perioada DIM cu comutatoarele DIP Montare simpla, fara instrumente, in corpul de iluminat Zone de utilizare Suitable for DAMP PROOF / BATTEN COMBO / LINEAR SURFACE COMBO Caracteristici produs Tip de protectie: IP20 Rezistenta la impact: IK06 Temperatura ambianta in timpul functionarii: - 20...+40 °C Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati

www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 0,36 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal < 2 mA

Clasa de protectie II

Dimensiuni si greutate

Lungime 82,00 mm

inaltime 35,00 mm

Latime 43,50 mm

Greutate produs 40,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Policarbonat (PC)

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 60000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 25000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Durata de viata ECG 60000 h

Senzor

Tip de senzor Miscare

Tehnologie cu senzor Microunde

Unghi de detectie al senzorului 120 °

Timp de comutare controlat cu senzor 5 s...15 min

Interval de detectie pentru senzorul de miscare 4 m

Prag de detectie al senzorului de lumina naturala 10...50 lx

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; UKCA; EAC; EPD

EPD LEDV-00063-V01.01-EN

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 81,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-batten-cbo-sensor-ls-pd-8-mw-int-0-36-w-ip20>