Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT, 0,36 W, IP20

Beneficii produs Concept de conectare si upgrade pentru a extinde corpul de iluminat pornit/oprit la un corp de iluminat cu senzor Setari multiple pentru raza senzorului, detectarea luminii diurne, timpul de mentinere si nivelul/perioada DIM cu comutatoarele DIP Montare simpla, fara instrumente, in corpul de iluminat Zone de utilizare Suitable for DAMP PROOF / BATTEN COMBO / LINEAR SURFACE COMBO Caracteristici produs Tip de protectie: IP20 Rezistenta la impact: IK06 Temperatura ambianta in timpul functionarii: -20…+40 °C Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 0,36 W
Tensiune nominala 220…240 V
Curent nominal < 2 mA
Clasa de protectie II
Dimensiuni si greutate
Lungime 82,00 mm
inaltime 35,00 mm
Latime 43,50 mm
Greutate produs 40,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C

Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 60000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Durata de viata ECG 60000 h
Senzor
Tip de senzor Miscare
Tehnologie cu senzor Microunde
Unghi de detectie al senzorului 120 °
Timp de comutare controlat cu senzor 5 s…15 min
Interval de detectie pentru senzorul de miscare 4 m
Prag de detectie al senzorului de lumina naturala 10…50 lx
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC; EPD
EPD LEDV-00063-V01.01-EN
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 85,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-batten-cbo-sensor-ls-pd-8-mw-int-0-36-w-ip20