



### **LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT, 3,00 W, IP20**

Beneficii produs Concept de conectare si upgrade pentru a extinde corpul de iluminat pornit/oprit la un corp de iluminat de urgenta intretinere usoara datorita functiei manuale sau de testare automata a iluminatului de urgenta inlocuire facila a bateriei posibila Zone de utilizare Suitable for DAMP PROOF / BATTEN COMBO / LINEAR SURFACE COMBO Caracteristici produs Tip de protectie: IP20 Rezistenta la impact: IK06 Mod de functionare: intretinut (M) sau neintretinut (NM). Tehnologia bateriei: LiFePO4 Temperatura ambianta in functionare: 0...+40 °C Echipamente / Accesorii Baterie inclusa Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) DATE ELECTRICE

Putere nominala 3,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 23 mA

soc de curent la anclansare 6,8 A

Factor de putere ? > 0,3

Clasa de protectie II

Dimensiuni si greutate

Lungime 217,00 mm

inaltime 31,00 mm

Latime 44,00 mm

Greutate produs 219,00 g

**MATERIALE si CULORI**

Culoare produs Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Policarbonat (PC)

Continut de mercur 0.0 mg

**APLICARE si MONTARE**

Intervalul temperaturii ambientale 0...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+60 °C

Tipul racordului Borna fara surub

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 40000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 25000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Durata de viata ECG 40000 h

BATERIE

Tip de baterie LiFePO4

Dimensiunea bateriei [GMS] Others

ILUMINAT DE URGENTa

Tip de test la functionare in regim de urgenta Manual

Putere in mod de functionare mentinuta 3 W

Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta >3h

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; UKCA; EAC

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 190,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-batten-cbo-el-cg-200v-3h-mt-at-3-00-w-ip20>