Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT, 3,00 W, IP20

Beneficii produs Concept de conectare si upgrade pentru a extinde corpul de iluminat pornit/oprit la un corp de iluminat de urgenta intretinere usoara datorita functiei manuale sau de testare automata a iluminatului de urgenta inlocuire facila a bateriei posibila Zone de utilizare Suitable for DAMP PROOF / BATTEN COMBO / LINEAR SURFACE COMBO Caracteristici produs Tip de protectie: IP20 Rezistenta la impact: IK06 Mod de functionare: intretinut (M) sau neintretinut (NM). Tehnologia bateriei: LiFePO4 Temperatura ambianta in functionare: 0…+40 °C Echipamente / Accesorii Baterie inclusa Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 3,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 23 mA
soc de curent la anclansare 6,8 A
Factor de putere ? > 0,3
Clasa de protectie II
Dimensiuni si greutate
Lungime 217,00 mm
inaltime 31,00 mm
Latime 44,00 mm
Greutate produs 219,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)

Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+60 °C
Tipul racordului Borna fara surub
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 40000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Durata de viata ECG 40000 h
BATERIE
Tip de baterie LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS] Others
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Manual
Putere in mod de functionare mentinuta 3 W
Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta >3h
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 199,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-batten-cbo-el-cg-200v-3h-mt-at-3-00-w-ip20