



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP SLIM ECO 1200 36 W **840 IP65, 4320 LM, 4000 K, 110°**

Beneficii produs Lumina distribuita uniform Economii de energie de pana la 50 % (fata de corpurile de iluminat cu lampi fluorescente) Carcasa foarte subtire Zone de utilizare Unitati industriale si de depozitare Parcari si pasaje subterane Garaje Ateliere, linii de asamblare Caracteristici produs inalta eficacitate luminoasa: pana la 120 lm/W Unghiul fasciculului: 110° Tip de protectie: IP65 DATE ELECTRICE

Putere nominala 36,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 180 mA

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare CA retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 4320 lm

Eficacitate luminoasa 120 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdc

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0

Unghiul fasciculului 110 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 1200,00 mm

inaltime 35,00 mm

Latime 60,00 mm

Greutate produs 310,00 g

MATERIALE și CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE și MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Tipul racordului Cablu, 2 poli

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 15000 h 1)

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

ILUMINAT DE URGENTa

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

CERTIFICATE și STANDARDE

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 105,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-slim-eco-1200-36-w-840-ip65-4320-lm-4000-k-110deg>