Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE LN COMBO 1500 V 60 W PS 3CCT WT, 9000 LM, 3000 K, IP20, 120°, ALB

Beneficii produs inlocuirea corpurilor de iluminat conventionale T8 cu pana la 9000 lm Economii de energie de pana la 60 % (fata de corpurile de iluminat cu lampi fluorescente) Structura robusta cu IK03 Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Utilizari in spatii interioare Hale industriale si comerciale Zone publice Coridoare, scari, subsoluri Caracteristici produs Eficacitate luminoasa foarte inalta: pana la 150 lm/W Carcasa rezistenta din metal si dispozitiv de difuzie din PC Cablare in partea din spate a corpului de iluminat Este posibil cablaj de trecere Echipamente / Accesorii suruburi de montare si dibluri incluse DATE ELECTRICE
Putere nominala 60,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 265,000 mA
soc de curent la anclansare 34 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 204 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 9
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 14
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 9000 lm
Eficacitate luminoasa 150 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K / 6500 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece; Lumina naturala rece

Indice de redare a culorilor Ra > 80
Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdcm
Intensitate luminoasa -
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0,4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 1500,00 mm
inaltime 65,00 mm
Latime 63,50 mm
Greutate produs 1500,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Otel|Plastic
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Tipul racordului Borne, 5 poli (L1, L2, L3, N, PE)
Tip de protectie IP20/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Suspendat/Aparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 70000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 44000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; LVD; EMC; ERP; ROHS; REACH; EAC; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Numar de surse de lumina Not relevant
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 386,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-ln-combo-1500-v-60-w-ps-3cct-wt-9000-lm-3000-k-ip20-120deg-alb