Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP CBO 1200 V 32 W ML 84065 IP66 GY, 4800 LM, 4000/6500 K, 110°, GRI

Beneficii produs Foarte versatil datorita CCT si treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver Concept de conectare si upgrade pentru o conversie usoara in senzor sau corp de iluminat de urgenta Potrivit pentru utilizarea in zone prafuite si umede, datorita clasificarii IP ridicate Potrivit pentru utilizarea in zone publice datorita clasificarii IK ridicate Zone de utilizare Unitati industriale si de depozitare Parcari si pasaje subterane Garaje Ateliere, linii de asamblare Caracteristici produs Eficacitate luminoasa ridicata: pana la 153 lm/W Tip de protectie: IP66 Rezistenta la impact: IK10 Flux luminos: pana la 9,000 lm Racord cu conductor tip push (cu apasare) pentru racordare fara scule Durata de viata (L70/B50): pana la 60.000 h (la 25 °C) Temperatura ambianta in timpul functionarii: -20…+40 °C Echipamente / Accesorii Senzor de inalta frecventa de conectare si upgrade si set de urgenta disponibile separat suruburi de montare si dibluri incluse Recomandari privind siguranta Valorile tipului de protectie, rezistenta la impact si intervalul de temperatura ambianta pot diferi in functie de instalarea componentelor. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 32 W / 26 W / 21 W / 16 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 152mA / 125mA / 105ma / 82 mA
soc de curent la anclansare 13.75 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 118 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 48
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 36
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 58
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 4800 lm / 3920 lm / 3190 lm / 2450 lm
Eficacitate luminoasa 150 lm/W / 151 lm/W / 152 lm/W / 153 lm/W
Temperatura culorii 4000 K / 6500 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece; Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 110 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
32 W 4000 K 4800 lm 150 lm/W
32 W 6500 K 4800 lm 150 lm/W
26 W 4000 K 3920 lm 151 lm/W
26 W 6500 K 3920 lm 151 lm/W
21 W 4000 K 3190 lm 152 lm/W
21 W 6500 K 3190 lm 152 lm/W
16 W 4000 K 2450 lm 153 lm/W
16 W 6500 K 2450 lm 153 lm/W
Dimensiuni si greutate
Lungime 1270,00 mm
inaltime 78,00 mm
Latime 97,00 mm
Greutate produs 1430,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Numar RAL RAL 830-1
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Cu impingere
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10 1)
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Suspendat/Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Interior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
1) The IK10 rating applies only when all clips are fully secured with screws / otherwise, the luminaire will be rated as IK08
Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 60000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 25000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 140mA / 190mA / 230mA / 270 mA
ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL optionala (baterie si controler) pentru functionare descentralizata, disponibila separat
Putere in mod de functionare regim urgenta 2 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 300 lm
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; ERP; UKCA; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00064-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 281,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-cbo-1200-v-32-w-ml-84065-ip66-gy-4800-lm-4000-6500-k-110deg-gri