



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PANEL LOUVER 600 V 27,5 W 840 U16 WT, 4150 LM, 4000 K, IP20, 80°, ALB

Beneficii produs UGR < 16 si distributie omogena a luminii Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului de pana la 150 lm/W Driver extern pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Este disponibila varianta cu carcasa neagra sau alba Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinte Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Potrivit pentru sisteme de plafon incastat Caracteristici produs Durata de viata (L70/B50): pana la 72.000 h (la 25 °C) Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) Carcasa din metal, lentile si reflectoare din policarbonat (PC) Flux luminos: pana la 4150 lm Garantie 5 ani DATE ELECTRICE

Putere nominala 27,50 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 121,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 13

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 21

Distorsiune armonica totala 15 %

Clasa de protectie II

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 4150 lm

Eficacitate luminoasa 150 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdc

Intensitate luminoasa -

Parametru licarire (Pst LM) -

Parametru efect stroboscop (SVM) -

Unghiul fasciculului 80 °

Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 16

Dimensiuni si greutate

Lungime 595,00 mm

inaltime 29,00 mm

Latime 595,00 mm

Greutate produs 2150,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Steel

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale 0...+40 °C

Tipul racordului Borna, 2 poli (L, N)

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare incastrat

Mediu de utilizare Interior

Lungime de montare 575 mm

Latime de montare 575 mm

Adancime de montare 50 mm

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 72000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

CERTIFICATE si STANDARDE

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 375,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-panel-louver-600-v-27-5-w-840-u16-wt-4150-lm-4000-k-ip20-80deg-alb>