



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM) EM EXIT **E 0,7 W 30M 3H EM/AC AT, 20 LM, 5700 K, IP20**

Beneficii produs Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h intretinere usoara cu functie de testare automata sau comutator de testare integrat Testare simpla a corpurilor de iluminat cu functie de iluminat de emergenta datorita functiei de testare automata integrate Zone de utilizare Iluminat de emergenta al cailor de evacuare Iluminat antipanica Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Caracteristici produs Distanța de vizualizare: 30 m Timp de descarcare a bateriei: 3 h Tehnologia bateriei: LiFePO4 Test functional: manual (MA) sau automat (AT) Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuala Mod de functionare: intretinut (M) sau neintretinut (NM). Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 0,70 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Curent nominal 34,000 mA

soc de curent la anclansare 6,5 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 2.8 μs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 115

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 92

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 147

Factor de putere ? 0,25

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 20 lm

Eficacitate luminoasa 25 lm/W

Temperatura culorii 5700 K

Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece

Indice de redare a culorilor Ra > 70

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM) ? 1

Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0,4

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Dimensiuni si greutate

Lungime 313,00 mm

inaltime 42,00 mm

Latime 212,00 mm

Greutate produs 510,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Policarbonat (PC)|Polimetilmetacrilat (PMMA)

Material de acoperire Policarbonat (PC)/Polimetilmetacrilat (PMMA)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale 0...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare 0...+35 °C

Tipul racordului Borna

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon; Perete

Mediu de utilizare Interior

Adancime de montare 0 mm

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 50000

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 260 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire 8 %

BATERIE

Tip de baterie LiFePO4

Dimensiunea bateriei [GMS] Others

Tensiunea nominala a bateriei 3,2 V

Capacitate nominala a bateriei 1100 mAh

Timp de incarcare a bateriei 24 h

ILUMINAT DE URGENTA

Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL (baterie si controler) pentru functionare descentralizata inclusa

Utilizare in zona de urgenta Panou informativ iesire de urgenta

Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut

Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat

Putere in mod de functionare regim urgenta 0.7 W

Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 20 lm

Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h

Comutator de proba integrat Da

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; EAC; UKCA; ENEC

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (3147-75-9)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 163,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-em-exit-e-0-7-w-30m-3h-em-ac-at-20-lm-5700-k-ip20>