Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM) EM EXIT E 0,7 W 30M 3H EM/AC AT, 20 LM, 5700 K, IP20

Beneficii produs Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h intretinere usoara cu functie de testare automata sau comutator de testare integrat Testare simpla a corpurilor de iluminat cu functie de iluminat de emergenta datorita functiei de testare automata integrate Zone de utilizare Iluminat de emergenta al cailor de evacuare Iluminat antipanica Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Caracteristici produs Distanta de vizualizare: 30 m Timp de descarcare a bateriei: 3 h Tehnologia bateriei: LiFePO4 Test functional: manual (MA) sau automat (AT) Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuala Mod de functionare: intretinut (M) sau neintretinut (NM). Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 0,70 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 34,000 mA
soc de curent la anclansare 6,5 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 2.8 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 115
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 92
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 147
Factor de putere ? 0,25
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 20 lm
Eficacitate luminoasa 25 lm/W
Temperatura culorii 5700 K

Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra > 70
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) ? 1
Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0,4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Dimensiuni si greutate
Lungime 313,00 mm
inaltime 42,00 mm
Latime 212,00 mm
Greutate produs 510,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Policarbonat (PC)|Polimetilmetacrilat (PMMA)
Material de acoperire Policarbonat (PC)/Polimetilmetacrilat (PMMA)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare 0…+35 °C
Tipul racordului Borna
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Interior
Adancime de montare 0 mm
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 260 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire 8 %
BATERIE
Tip de baterie LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS] Others
Tensiunea nominala a bateriei 3,2 V
Capacitate nominala a bateriei 1100 mAh
Timp de incarcare a bateriei 24 h
ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL (baterie si controler) pentru functionare descentralizata inclusa
Utilizare in zona de urgenta Panou informativ iesire de urgenta
Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut
Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat
Putere in mod de functionare regim urgenta 0.7 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 20 lm
Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h
Comutator de proba integrat Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; EAC; UKCA; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (3147-75-9)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 190,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-em-exit-e-0-7-w-30m-3h-em-ac-at-20-lm-5700-k-ip20