



LEDVANCE MODUL LED LEDVANCE (OSRAM) KIT-CN111-COB 4300-830-40D-G1, 40,7 W, 4340 LM, 3000 K, 220-240 V

Beneficii produs Supplied with heat sink, lens optics and ECG Easy to install 7 year guarantee Zone de
utilizare Complete solution for demanding general illumination and spotlight applications LED replacement
for halogen and HCI reflector lamps Hospitality, hotels, restaurants Shop lighting Museums, galleries
Caracteristici produs Professional LED solution ready to install Versions with high color rendering and high
luminous flux available Cardanic, matt white installation ring Referinte / Linkuri Pentru informatii
suplimentare privind garantia multinivel si termenii si conditiile de garantie, vizitati

www.ledvance.com/system-guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 40,7 W

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 100 W

Tensiune nominala 220...240 V

Gama tensiunii de intrare 220...240 V

Tip de curent AC

Curent nominal 1,05 A

DATE FOTOMETRICE

Eficacitate luminoasa 107 lm/W

Flux luminos 4340 lm

Intensitate luminoasa 8370 cd

Temperatura culorii 3000 K

Indice de redare a culorilor Ra 80

LED culoare lumina Alb

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Abatere standard a asocierii culorilor ?3 sdc

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG2

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 40 °

LED MODULE INFORMATION

Numar de LEDURI pe modul 1

Dimensiuni si greutate

Lungime 154 mm

Latime 154 mm

inaltime 86.0 mm

Diametru 154 mm

Greutate produs 895,00 g

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 100 °C

Temp. de functionare conform IEC 62717 75 °C

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Module perfect asociate cu mecanismele de actionare LED OSRAM OPTOTRONIC® (consultati tabelul corespunzator); Pentru date fotometrice actuale si informatii importante despre siguranta, instalare si aplicatie, consultati www.osram.com/led-systems. ; Toti parametrii tehnici se aplica intregului modul. Avand in vedere procesul complex de fabricatie a diodelor emitatoare de lumina, valorile tipice date mai sus pentru parametrii LED tehnici sunt doar valori statistice care nu corespund obligatoriu parametrilor tehnici actuali ai unui produs individual; produsele individuale pot diferi de valorile tipice; Toleranta cu privire la datele optice si electrice: +/-10%

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE

Tip de protectie IP20

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...80 °C

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 335,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-led-ledvance-osram-kit-cn111-cob-4300-830-40d-g1-40-7-w-4340-lm-3000-k-220-240-v>