



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP 1500 E 52 W 865 VN IP65 GY, 6760 LM, 6500 K, 80°X30°, GRI

Beneficii produs Nivel scazut al lăcării ? 5 % Lumina distribuită uniform Economii de energie de până la 60 % (față de corpurile de iluminat cu lampi fluorescente Instalare simplă, nu este nevoie de scule pentru racordare Garanție 5 ani Zone de utilizare Unități industriale și de depozitare Parcuri și pasaje subterane Garaje Ateliere, linii de asamblare Caracteristici produs înaltă eficacitate luminoasă: până la 135 lm/W Tip de protecție: IP65 Unghiul fasciculului: 110°, 90° x 60°, 30°x 80° Cablaj de trecere 3x1,5mm² deja instalat Carcasa din policarbonat Echipamente / Accesorii Cleme din oțel inoxidabil cu suruburi de siguranță incluse Accesorii de fixare incluse (kit de suspendare, kit de protecție antifurt) DATE ELECTRICE

Putere nominală 52,00 W

Tensiune nominală 220...240 V

Frecvență rețea 50...60 Hz

Curent nominal 230,000 mA

soc de curent la anclansare 7.44 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 9.1 μs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 43

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctoare C10 A 27

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 43

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonică totală < 20 %

Clasa de protecție II

Mod de funcționare Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 6760 lm

Eficacitate luminoasă 130 lm/W

Temperatura culorii 6500 K

Culoare lumina (denumire) Lumina naturală rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdc

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM) ? 1

Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0.4

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 80 ° x 30 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 1494,00 mm

inaltime 60,00 mm

Latime 70,00 mm

Greutate produs 1590,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Gri

Culoarea carcasei Gri

Numar RAL RAL 8012

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 35000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 15000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 250 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire < 20 %

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; EAC; RoHS; UKCA; EPD

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00045-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 282,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-1500-e-52-w-865-vn-ip65-gy-6760-lm-6500-k-80degx30deg-gri>